

Suma Force

Grovrengöringsmedel, aluminiumsäkert

Produktbeskrivning

Suma Force D3.5 är ett koncentrerat flytande rengöringsmedel / fettlösnare speciellt sammansatt för att klara svårt nedsmutsade ytor i köket.

Produktegenskaper

Suma Force D3.5 är ett alkaliskt rengöringsmedel för manuell rengöring av alla svårt nedsmutsade ytor i storkök, golv, utrustning, stekåpor, etc. Produkten är uppbyggd av en kombination av nonjontensider, alkali och komplexbildare, vilket gör produkten utmärkt för rengöring av fett och fastbränd mat. Produktens sammansättning är uppbyggd för att skydda ytor av aluminium.

Suma Force D3.5 är utmärkt för rengöring av golv med moppsystem, lågtrycksanläggning eller skurmaskin.

Produktfördelar

1. Koncentrerad formel som är mycket effektivt på feta ytor
2. Effektivt rengöringslösning som binder smutsen och förhindrar återsmutsning under arbetet
3. Produkten är säker på aluminium
4. Skumdämpare gör att den lämplig för skurmaskiner

Bruksanvisning

Dosera 1-30 ml per liter varmt vatten. Dosering är beroende av lokala förhållanden, smutsighetsgrad och städfrekvens.

Produkten passar utmärkt för att doseras i Diverseys QFM-system.

Rengöringsmetod – allmänt

1. Dosera (1-20ml/lit) på ytan med trasa, svamp eller spolanläggning
2. Rengör med trasa eller borste
3. Skölj sedan noggrant med rent vatten och låt lufttorka

Golvrengöring

Med moppsystem

1. Tillred brukslösning med varmt vatten (1-30 ml/L)
2. Applicera rengöringslösningen med mopp
3. Avlägsna smutsen med hjälp av mopp
4. Skölj sedan noggrant med rent vatten och låt lufttorka

Med skurmaskin

1. Tillred brukslösning med varmt vatten (5 ml/L)
2. Fyll tanken på skurmaskinen
3. Golvet rengörs och torkas sedan samtidigt

Med skurborste och våtdammsugare

1. Tillred brukslösning med varmt vatten (1-30 ml/L)
2. Applicera rengöringslösningen med skurborste/spolanläggning
3. Avlägsna smutsen med gummiraka/våtdammsugare
4. Skölj sedan med rent vatten och avlägsna igen med gummiraka/våtdammsugare

D3.5



Suma Force

Blötläggning

1. Blötlägg i en brukslösning med 10-20 ml produkt per liter varmt vatten
2. Skura eller borsta för att avlägsna svår smuts
3. Skölj sedan noggrant med rent vatten och låt lufttorka

Rengöring av fritös

1. Tappa ur friteringsolja och stäng dräneringstappen
2. Fyll med vatten till nästan samma nivå som friteringsoljan
3. Dosera sedan 1 L av **Suma Force D3.5** per 10L vatten. Kontrollera fritösens volym
4. för rätt dosering
5. Sätt på fritösen och låt den koka försiktigt under 60 minuter
6. Låt vätskan svalna och töm sedan, borsta vid behov kvarvarande beläggningar på sidoväggar och värmelement
7. Efterskölj två gånger med rent, varmt vatten och låt lufttorka

Teknisk information

Utseende	Klar, gul vätska
pH koncentrat	12.8
pH 1% lösning	11.0
Densitet (20 °C)	1.1

Skyddsföreskrifter och lagring

Övrig information om hantering av denna produkt lämnas på separat varuinformationsblad.

Förvara i originalförpackning samt undvik extrema temperaturer.

Att beakta

Under rekommenderade villkor kan **Suma Force D3.5** användas på allt rostfritt stål som vanligen förekommer i kök. Även aluminium.

Miljöinformation

Förpackningen är tillverkad av återvinnings- och förbränningsbar polyeten

Förpackningsstorlekar

Artikelnummer	Förpackningsstorlek
7512054	2x5L

Diversey Sverige AB (S)

Box 47313
Liljeholmsvägen 18
100 74 Stockholm
Tel: 08 - 77 99 300
Fax: 08 - 77 99 399
www.diversey.com